

Mindest-Reifendrucktabelle für Michelin und Continental Reifen

Hersteller	Reifentyp	Dimension	3,0Bar	3,25Bar	3,5Bar	3,75Bar	4,0Bar	4,25Bar	4,5Bar	4,75Bar	5,0Bar	5,25Bar	5,5Bar	5,75Bar	6,00Bar	
Continental	Vanco Camper	215/70/15CP 109R														
Vorderachse			1425kg	1520kg	1615kg	1705kg	1795kg	1885kg	1975kg	2060kg	nicht empfehlenswert					
Hinterachse Einzelbereift			1270kg	1350kg	1435kg	1515kg	1595kg	1675kg	1755kg	1830kg	1910kg	1985kg	2060kg	n. empfehlenswert		
Hinterachse Zwillingsbereift oder Tandemachse			2640kg	2810kg	2985kg	3155kg	3320kg	3485kg	3650kg	3810kg	nicht empfehlenswert					
Continental	Vanco Camper	225/75/16CP 116R														
Vorderachse			1730kg	1845kg	1960kg	2070kg	2180kg	2285kg	2395kg	2500kg	nicht empfehlenswert					
Hinterachse Einzelbereift			1540kg	1640kg	1740kg	1840kg	1940kg	2035kg	2130kg	2225kg	2315kg	2410kg	2500kg	n. empfehlenswert		
Hinterachse Zwillingsbereift oder Tandemachse			3200kg	3415kg	3625kg	3830kg	4030kg	4230kg	4430kg	4625kg	nicht empfehlenswert					
Michelin	Agilis Camping	215/70/15CP 109R														
Vorderachse			1426kg	1520kg	1612kg	1704kg	1794kg	1884kg	1974kg	2060kg	nicht empfehlenswert					
Hinterachse Einzelbereift			1270kg	1350kg	1435kg	1515kg	1595kg	1675kg	1755kg	1830kg	1910kg	1985kg	2060kg	n. empfehlenswert		
Hinterachse Zwillingsbereift oder Tandemachse			2640kg	2810kg	2985kg	3155kg	3320kg	3485kg	3650kg	3810kg	nicht empfehlenswert					
Michelin	Agilis Camping	225/75/16CP 116Q														
Vorderachse			1730kg	1845kg	1960kg	2070kg	2180kg	2285kg	2395kg	2500kg	nicht empfehlenswert					
Hinterachse Einzelbereift			1540kg	1640kg	1740kg	1840kg	1940kg	2035kg	2130kg	2225kg	2315kg	2410kg	2500kg	n. empfehlenswert		
Hinterachse Zwillingsbereift oder Tandemachse			3200kg	3415kg	3625kg	3830kg	4030kg	4230kg	4430kg	4625kg	nicht empfehlenswert					
Continental	Diverse, 255/55 R 18 C 116/114T															
Vorderachse oder Hinterachse Einzelbereift			1730kg	1845kg	1955kg	2065kg	2175kg	2285kg	2390kg	2500kg	nicht empfehlenswert					
Hinterachse Zwillingsbereift oder Tandemachse			3265kg	3480kg	3695kg	3905kg	4110kg	4315kg	4520kg	4720kg	nicht empfehlenswert					
Continental	Diverse, 255/55 R 18 CP 120R															
Vorderachse Einzelbereift			1790kg	1910kg	2025kg	2140kg	2255kg	2365kg	2475kg	2585kg	2695kg	2800kg	nicht empfehlenswert			
Hinterachse Einzelbereift			1610kg	1715kg	1820kg	1920kg	2025kg	2125kg	2225kg	2325kg	2420kg	2515kg	2610kg	2705kg	2800kg	
Hinterachse Zwillingsbereift oder Tandemachse			3310kg	3530kg	3745kg	3960kg	4165kg	4375kg	4580kg	4780kg	4980kg	5180kg	nicht empfehlenswert			
Continental	Diverse, 225/75/16C 121/120R															
Vorderachse oder Hinterachse Einzelbereift			1725kg	1835kg	1950kg	2060kg	2170kg	2275kg	2385kg	2490kg	2595kg	2695kg	2800kg	2900kg	n. empf.	
Hinterachse Zwillingsbereift oder Tandemachse			3330kg	3550kg	3765kg	3980kg	4190kg	4395kg	4605kg	4805kg	5010kg	5205kg	5405kg	5600kg	n. empf.	

Diese Angaben sind vom jeweiligen Reifenhersteller gelistet und mit diesen Werten freigegeben.

Campingworld Neugebauer GmbH., Wiener Strasse 96, 2620 Neunkirchen
 CWN Sales&Service GmbH., Telefunkenstrasse 17, 4840 Vöcklabruck

CWN s.r.o., Brnenska 1631, 69 123 Pohorelice

weitere Informationen unter: www.camping-world.eu

