

- Hersteller und Type: .....
- Fahrgestellnummer: .....
- Datum: .....
- Name des Mitarbeiters: .....
- Unterschrift: .....



- Kühlerfrostschutz geprüft, Frostsicher bis ..... Grad (mindestens -25 Grad)
- Scheiben-Frostschutz geprüft, Frostsicher bis ..... Grad (mindestens -25 Grad)
- Alde-Frostschutz geprüft, Frostsicher bis ..... Grad (mindestens -25 Grad)
- Alle Wasserhähne in Mittelstellung offen stehen lassen
- Warmwasserboiler entleert
- Frischwassertank entleert
- Abwassertank entleert
- WC-Tank entleert
- Außendusche falls vorhanden in Mittelstellung stellen und Wasserschlauch nach unten legen und das Ventil von Brause auf Dauerstellung offen stellen
- Handbrause und Brauseschlauch in Dusche entleert
- Wasserleitungen entleert und ausgeblasen bei Brauseschlauch in Dusche mit maximal 1,2 Bar und dabei die Betätigungstaste für die Toilettenspülung tätigen
- Abwassersiphons im Innenraum mit Frostschutz mit mindestens -25 Grad (Winter Ban Frostschutzmittel Art.Nr. 9916533) füllen – Restflüssigkeit neben Siphon entfernen sodass keine Flecken über die Wintermonate entstehen können.
- Filter von Druckwasserpumpe abschrauben und in Küchenschublade legen
- Wasserpumpe nach Entleerung und der Entfernung vom Filter für 5 Sekunden nachlaufen gelassen
- Einen Dieselizeusatz für bessere Fließeigenschaften in angegebener Menge in einer ca. 2 Liter Flasche mit Diesel mischen, diese Mischung dann in den Dieseleinfüllstutzen einfüllen. Anschließend eine Probefahrt durchführen von mindestens 5 Kilometer oder das Fahrzeug für 30 Minuten am Stand laufen lassen.